


# TORSADES DE BRANCHEMENT



## CONSTITUTION

- 1 - Ame** : Aluminium câblé  
**2 - Isolation** : PR Noir  
**3 - En option** : Deux conducteurs pilotes préassemblés de 1,5 mm<sup>2</sup> cuivre isolés en PR Noir

## CARACTERISTIQUES

**Tension nominale** : 0,6/1 kV

### Conducteur :

Aluminium câblé classe 2

### Température max. admissible :

90° C En permanence

250° C En court-circuit

### Repérage des conducteurs :

- Neutre : Noir avec marquage d'identification
- Phases : Noirs marqués en chiffres 1,2,3

## UTILISATION

Ces câbles sont destinés au branchement et au raccordement des compteurs.

## CONSTRUCTION

**1 - Conductor** : Stranded Aluminium

**2 - insulation** : Black XLPE

**3 - Optional** : Two drive copper conductors pre-assembled of 1,5 mm<sup>2</sup> insulated with Black XLPE

## CHARACTERISTICS

**Rated voltage** : 0,6/1 kV

### Conductors :

Stranded Aluminium class 2

### Max. permissible temperature :

90°C Operating


250°C Short-circuit

### Conductors identification :

- Neutral : Black with identification marking
- Phases : Black marked with numeral 1,2,3

## USE

These cables are aimed for indicating dial connection.



## TORSADES DE BRANCHEMENT

Section	Diamètre approx		Masse approx	Intensité		Chute de tension Cos φ = 0,8
	Approx Diameter			Current rating		
Cross Section	Conducteur	Trosade	Approx weight	Dans l'air à 30°C	sur façade	Voltage Drop cos φ = 0,8
	Conducteur	Brunched conductor		In air at 30°C	Over façade	
mm <sup>2</sup>	mm	mm	Kg/Km	A	A	V/A/Km
				Monophasé		
				Single-phase		
2 x 16	7,4	15	140	93	83	3,98
2 x 25	9	18	213	122	111	2,54
2 x 16 + 2 x 1,5	7,4	16	191	83	83	3,98
2 x 25 + 2 x 1,5	9	19,5	270	122	111	2,54
				Triphasé		
				Three-phases		
4 x 16	7,4	18	280	83	75	3,44
4 x 25	9	22	426	111	99	2,20
4 x 16 + 2 x 2,5	7,4	20	330	83	75	3,44
4 x 25 + 2 x 2,5	9	24	476	111	99	2,20