

HO7 V-U & HO7 V-R



CONSTITUTION

- 1 - Ame** : Cuivre massif
Cuivre câblé
- 2 - Isolation** : PVC coloré

CARACTERISTIQUES

Tension nominale : 450/750 V

Conducteur :

- HO7 V-U Cuivre massif classe 1
HO7 V-R Cuivre câblé classe 2

Température max. admissible :

- 70° C En permanence
160° C En court-circuit

Repérage des conducteurs :

- Rouge ; bleu ; noir ; gris ; brun ;
orange ; turquoise ; violet ; V/J

UTILISATION

Ce câble est destiné à la filerie et au câblage des tableaux :

Des locaux d'habitation, des bureaux, des administrations,...

Le HO7 V-R est plus couramment utilisé car il présente un meilleur contact et une meilleure résistance aux vibrations.

CONSTRUCTION

- 1 - Conductor** : Solid copper
Stranded copper
- 2 - Insulation** : Coloured PVC

CARACTERISTICS

Rated voltage : 450/750 V

Conductor :

- HO7 V-U Solid copper class 1
HO7 V-R Stranded copper class 2

Max. permissible temperature :

- 70°C Operating T°
160°C Short-circuit T°



Conductor identification :

- Red ; blue ; black ; grey ; brown
orange ; turquoise ; purple ; G/Y

USE

This cable is aimed for the use in filerie and switch board wiring : Building permises, offices, administrations,...

The HO7 V-R is commonly used for its better contact and vibration resistance.



HO7 V-U

&

HO7 V-R

Section ⁽¹⁾	Diamètre maxi extérieur <i>Outer diameter</i> <i>max</i>	Intensité sous conduit 30° <i>Current rating</i> <i>Ied by pipe 30°C</i>				Chute de Tension <i>Voltage drop</i> <i>Cos φ = 0,8</i>	
		2cd	3cd	4cd	6cd	1ph	3ph
mm ²	mm	A	A	A	A	V/A/km	V/A/km

HO7 V-U

1 x 1,5	M	3,2	18	16	15	11	25	22
1 x 2,5	M	3,9	24	21	20	15	14	12
1 x 4	M	4,4	32	28	26	20	8,8	7,7
1 x 6	M	5,0	41	36	33	26	6	5,2

HO7 V-R

1 x 6	R	5,2	41	36	33	25	6	5,2
1 x 10	R	6,7	57	50	46	35	3,6	3,1
1 x 16	R	7,8	76	68	61	47	2,3	2
1 x 25	R	9,7	101	89	81	62	1,5	1,3
1 x 35	R	10,9	125	111	100	77	1,1	0,95
1 x 50	R	12,8	151	134	121	93	0,84	0,72
1 x 70	R	14,6	192	171	154	118	0,6	0,52
1 x 95	R	17,1	232	207	186	143	0,46	0,4
1 x 120	R	18,8	269	239	216	165	0,38	0,33
1 x 150	R	20,9	309	275	248	190	0,33	0,29
1 x 185	R	23,3	353	314	283	217	0,28	0,24
1 x 240	R	26,6	415	369	332	255	0,24	0,21
1 x 300	R	29,6	472	420	378	290	0,21	0,18

(1) Pour les sections ne figurant pas dans ce tableau, nous consulter.

M : Massif

R : Câblé rond

(1) For the cross sections, not mentioned in this table, please consult us.

M : Solid

R : Round stranded